

Faserzementplatten, Lichtplatten & Zubehör



DWS Apfelbacher DACH & WAND Systeme

Im Grund 1 97337 Dettelbach-Effeldorf

Tel.: 0 93 24 | 90 30 96 Fax: 0 93 24 | 90 30 97 info@apfelbacher-dws.de www.apfelbacher-dws.de

Ihr regionaler Qualitätshändler!

schnelle Verfügbarkeit

hohe Qualität

faire Preise

Lieferung direkt an die Baustelle

persönlicher Kundenservice

Faserzement-Wellplatten

mit vorperforierten Ecken, einzelgepresst und erhärtet mit 5 oder 6 Wellen

EUROPA-Faserzement-Wellplatte Profil 5 (177/51 mit 5 Wellen)



Durchmesser: 6,5 mm Bauaufsichtliche Zulassung: Z-31.4 - 188

Länge mm	Fabrikations- breite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je St. / kg	m²
2500	920	873	35	2,30
2000	920	873	28	1,84
1600	920	873	22	1,47
1250	920	873	18	1,15

Ziegelrot ähnl. RAL 8004 Braun ähnl. RAL 8017 Dunkelgrau ähnl. RAL 9004 Naturgrau unbeschichtet

EUROPA-Faserzement-Wellplatte Profil 6 (177/51 mit 6 Wellen)



Durchmesser: 6,5 mm Bauaufsichtliche Zulassung: Z-31.4 - 188

Länge mm	Fabrikations- breite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je St. / kg	m²
2500	1097	1050	41	2,74
2000	1097	1050	33	2,19
1600	1097	1050	26	1,76
1250	1007	1050	20	1 27

Ziegelrot ähnl. RAL 8004
Braun ähnl. RAL 8017
Dunkelgrau ähnl. RAL 9004
Naturgrau unbeschichtet

Eigenschaften:

- nicht brennbar A1 nach DIN EN 13501-13
- geräuschdämmend
- nicht rostend, widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen
- widerstandsfähig gegenüber Chemikalien; ammoniakbeständig u. diffusionsoffen
- umweltfreundlich und güteüberwacht
- äußerst hohe Belastbarkeit und Schlagfestigkeit (900 Joule)
- durchsturzsicher gem. Prüfzertifikat Hauptverband der dt. Bérufsgenossenschaft
- Herstellung gem. DIN EN 494, allgem. bauaufsichtl. Zulasssung Z-31.4-188
- wirtschaftlich, montagefreundlich vorperforierte Eckenschnitte
















Faserzement-Wellplatte Profil 5 oder 6

Wellfirsthaube 2tlg. mit Muffe

Profil 177/51	Plattenbreite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je Paar	Format mm
P5	920	873	11 kg	350x350
P6	1097	1050	12 kg	350x350

Entlüfter-Wellfirsthaube 2tlg.




Profil 177/51	Plattenbreite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je Paar	Format mm
P5	920	873	11 kg	350x350
P6	1097	1050	12 kg	320x320

Entlüfter-Firsthaube 2tlg. glatt




Profil	Plattenbreite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je Paar	Format mm
dlatt	1100	1000	11 kg	1100x270

Wellpulthaube




Profil 177/51	Plattenbreite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je Stück	Maße mm
P5	920	873	6 kg	250x300
P6	1097	1050	7,5 kg	250x300

Maueranschluß-Stück



Profil 177/51	Plattenbreite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je Stück	Maße mm
P5	920	873	4,5 kg	250x100
P6	1097	1050	6 kg	250x100

Traufenfuß-Stück




Profil 177/51	Plattenbreite mm	Nutzbreite mm	Gewicht je Stück	Maße mm
P5	920	873	4,5 kg	250x100
P6	1097	1050	6 kg	250x100

Formteile


Faserzement-Wellplatte Profil 5 oder 6

Ortgangwinkel 300 x 300 mm



Länge mm	Schenkel- länge A mm	Schenkel- länge B mm	Gewicht je Stück
2500	300	300	17 kg
2000	300	300	14,5 kg
1600	300	300	11 kg
1250	300	300	9 kg


Ortgangwinkel-First 2tlg.



Schenkellänge A mm länge B mm je Paar 300 300 5 kg

Siebkasten für Lüfterfirsthaube 2tlg.





Zubehörteile

KST-Lüftergitter für Traufe u. First



Profil 177-51	Länge mm	Höhe mm	Sickenbreite mm	Farbe
P5	868	48	70	anthrazit- grau
P6	1050	50	66	anthrazit- grau

Kartoninhalt 10 Stück/Bd.

KST-Lüfterkamm, anthrazitgrau



Länge mm	Höhe mm	Farbe
1000	60	anthrazit- grau

Hochwertiger PE-Schaum



Profil 177-51	Nutzbreite mm	Stärke mm	Farbe
P5	885	30	anthrazit / weiß
P6	1062	30	anthrazit / weiß

Brandverhalten: B2 (DIN 4102) Temperaturbeständigkeit: -40°C/+ 80°C








Lichtplatten


Doppelsteg Polycarbonat Lichtplatte Profil 5



Länge mm	Fabrikations- breite mm	m²/Stk. mm	Gewicht kg/m²
2500	920	2,30	2
2000	920	1,84	2
1600	920	1,47	2
1250	920	1,15	2

- Stärke 6 mm
- selbsttragend und begehbar gem. SUVA-Zulassung Nr. 5653







Länge mm	Fabrikations- breite mm	m²/Stk. mm	Gewicht kg/m²
2500	1097	2,74	2
2000	1097	2,19	2
1600	1097	1,76	2
1250	1097	1,37	2

- Stärke 6 mm
- selbsttragend und begehbar gem. SUVA-Zulassung Nr. 5653







Länge	Platten-	Nutzbreite	Radius mm		
mm	breite mm	mm			
bis 3800	1097	1050	3500-6000		


- -Temperaturbeständigkeit -40°C /+120°C
- Brandstoffklasse EN 13501-1 B s1 d0 /DIN 4102 B1 nicht brennend abtropfend

7ubehör



Ø mm	Länge mm
6,5	130

6-Kant Bohrschraube mit Spezialbohrspitze, SW8, mit Räumflügeln, zur Befestigung von Faserzementwellplatten auf Holzunterkonstruktion. Verarbeitungsempfehlung: Schrauberdrehzahl 800 – 1000 U/min







VPE	Inhalt Karton
96 lfm	16 Rollen á 6 lfm





Bestellformular

						Bestella	ululli:		Selie:		
Kunde /							Bestellung / Order-	Nr.			
Anschrift						Angebot / Offer-Nr.					
Straße						Lieferter Lieferanschrift Bauvorhaben (destination):			iefertermin: date	of delivery	
PLZ - Ort						Name/Anschrift					
Tel. / Fax						Lieferor	•				
UstID-Nr.		DE		1		Tel./Fax					
	Profil 5 onde d	limenzione 920 mm		to					Farben / Color		
	Profil 6 onde d	limenzione 1097 mm		m²			naturgrau / grigio naturale / natural grey (unbeschichtet)			t)	
							ziegelrot / rosso matt	one / brick-red			
	ohne Abladen	/ exclusive unloading					braun / marrone T. di	moro			
	mit Abladen /	inclusive unloading *)			bauseits!		dunkelgrau / nero 17	5B / anthrazig 175	В		
	ab Werk (ex w	orks)		frei Haus			lichtgrau (hellgrau-b	eschichtet)/ grigio (chiaro / light gr	еу	
	Transport cha	rges - Transportkosten									
Wellplatten Corpertura europa 177/51 vorperforierte mit		Menge Stück	Preis Stück	Lichtplatten 177/51 (P5 + P6) Polycarbonat, doppelschalig		•	Menge Stück	Preis Stück			
Ecken	Eckenschnitt	0100 000 (5					0100 000 (1007)				
		3100 x 920 x 6,5 mm					3100 x 920 (1097)	x 6 mm			
		3050 x 1097 x 6,5 mm									
		2500 x 920 (1097)					2500 x 920 (1097)	x 6 mm			
		2000 x 920 (1097)					2000 x 920 (1097)	x 6 mm			
		1600 x 920 (1097)					1600 x 920 (1097)	x 6 mm			
		1250 x 920 (1097)					1250 x 920 (1097)	x 6 mm			
Formteile)			Menge Stück	Preis St./Paar	Befes	tigung und Zubeh	ör	Menge Stück	Preis je Einh.	
	Wellfirsthaul Colmo a cerni						BohrschrStahl Dural Plus	6,3 x 105			
	WellfirsthL						BohrschrHolz feuerverzinkt	6,5 x 130			
		ube glatt, 2tlg.					BohrschrHolz Edelstahl A2	6,5 x 130			
	Wellpulthaul	ре					Profilfüller P 177/51	P 5 - 0885 P 6 - 1062			
	Maueransch Colmo a muro						Dichtband Butyl- Polyisobutylen	Rolle á 96 m D/ 9,5 mm			
	Traufenfußs Colmo di grono						Kombriband	Rolle á 13 m			
	Giebelwinke						Lüfterkamm	1000 x 60 mm			
	faldale piano Giebelwinke	I 2000 mm					Lüftergitter P 6	1045 x 70 x 48			
	faldale piano Giebelwinke faldale piano	I 1600 mm					Lüftergitter P 5	868 x 70 x 48			
	Giebelwinke faldale piano	I 1250 mm									
	GW-Firstabs										

